



DOUCHETTE DC 200 :

Une seule douchette pour 5 Interfaces !!

Son système Multi-Interface permet d'utiliser la DC 200 sur toutes ses interfaces disponibles simplement en changeant son câble. :
PC/AT ; PS2 ; RS232 ; USB ou encore WAND

La DC 200 possède une largeur de 75 mm et une profondeur de champ jusqu'à 40mm
Elle permet de lire tous les codes à barres du marché d'une largeur maximale de 80 mm.



Caractéristiques techniques	
Connexions	PC/AT – PS2 – RS232 – USB – WAND Autres nous consulter
Capacité de décodage	UPC/EAN/JAN, code 39, Full ASCII Code 39, Codabar, ITF, Code 128, Code 93.....
Profondeur de champ	0 - 40 mm
Largeur de fenêtre	75 mm (3 inch)
Electrique	Tension de fonctionnement : DC 5 V ± 0,25 V. Consommation :84 mA .- Repos : 14 mA Indicateur de lecture : Bip et led rouge.
Optique	Source lumineuse : led rouge 660 nm. Vitesse de balayage : 200 scans/seconde.
Physique	Corps : ABS. Câble : 1,5 mètre. Poids : 120 g (sans câble).
Environnement	Température : d'utilisation (0° à 50° C), stockage (-10° à 60 °C). Humidité : d'utilisation (20 % à 80 %), stockage (10 % à 90 %). Lumière ambiante : 1500 Lux.
Choc	Chute à 1 mètres béton, résistance aux chocs.

Documentation non contractuelle

Visitez notre site → www.dcline.fr